



Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand





Typ 3 • Type 3 • *Type 3* • Type 3

Doorsneden elementen
Coupes sur éléments


Unit section details Elementschnitte

Nach innen öffnend, für erhöhte Wärmedämmung
Inward-opening, for increased thermal insulation
Ouverture vers l'intérieur, isolation thermique majorée
Naar binnen openslaand, voor verbeterde thermische isolatie




Typ 3 • Type 3 • *Type 3* • Type 3

Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand



Note:
For use with turn/tilt opening leaf only on the outer frame side of the folding leaf (section detail 1.3).
Ensure the correct arrangement of handles for the folding leaf and turn/tilt vent, i.e. for a folding leaf with integrated turn/tilt vent, the lock for the leaf fold is always located in the next folding vent (section detail 2.3).

Remarque:
*La mise en œuvre d'un ouvrant d'aération oscillo-battant n'est possible que dans l'élément pliant côté dormant (point 1.3).
Observer la disposition des poignées pour l'élément pliant et pour l'oscillo-battant. En présence d'un oscillo-battant intégré dans un élément pliant, le verrouillage du pli accordéon a toujours lieu dans l'élément pliant suivant (point 2.3).*





Typ 3.1 • Type 3.1 • Type 3.1 • Type 3.1

Hinweis:
Einsatz eines Drehkipp-Lüftungsflügels nur im blendlrahmenseitigen Faltflügel vorsehen (Schnittpunkt 1.3).
Anordnung der Griffe für den Faltflügel und Drehkippflügel beachten, d. h. bei einem Faltflügel mit integriertem Drehkippflügel erfolgt die Verriegelung der Flügelfalte immer im nächsten Faltflügel (Schnittpunkt 2.3).



Aanwijzing:
Toepassing van een draai/kiepvlügel alleen in een vleugelement aan de kozijnzijde (doorsnede 1.3). De plaatsing van de grepen voor de vouwvlügel en draai/kiepraam in acht nemen, d.w.z. bij een vouwvlügel met geïntegreerde draai/kiepvlügel vindt de vergrendeling van de vlügel altijd plaats in de volgende vlügel (doorsnede 2.3).

Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand





Typ 3.1 • Type 3.1 • Type 3.1 • Type 3.1

Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach innen öffnend, für erhöhte Wärmedämmung
Inward-opening, for increased thermal insulation
Ouverture vers l'intérieur, isolation thermique majorée
Naar binnen openslaand, voor verbeterde thermische isolatie





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach innen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Inward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'intérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar binnen openslaand, kozijn rondom



Typ 1 • Type 1 • Type 1 • Type 1

Nach innen öffnend, flache Bodenschwelle
Inward-opening, flush threshold profile
Ouverture vers l'intérieur, profilé de seuil bas
Naar binnen openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 1 • Type 1 • Type 1 • Type 1

Nach innen öffnend, Blendrahmen umlaufend

Inward-opening, continuous outer frame

Ouverture vers l'intérieur, dormant à profilé périphérique unique

Naar binnen openslaand, kozijn rondom





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach innen öffnend, flache Bodenschwelle

Inward-opening, flush threshold profile



Ouverture vers l'intérieur, profilé de seuil bas

Naar binnen openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach innen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Inward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'intérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar binnen openslaand, kozijn rondom



Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach innen öffnend, flache Bodenschwelle
Inward-opening, flush threshold profile
Ouverture vers l'intérieur, profilé de seuil bas
Naar binnen openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach innen öffnend, Blendrahmen umlaufend

Inward-opening, continuous outer frame

Ouverture vers l'intérieur, dormant à profilé périphérique unique

Naar binnen openslaand, kozijn rondom





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

Nach innen öffnend, flache Bodenschwelle

Inward-opening, flush threshold profile

Ouverture vers l'intérieur, profilé de seuil bas

Naar binnen openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

A diagram of a three-chambered heart, likely a fish heart, showing two atria and one ventricle. Arrows indicate the direction of blood flow: entering the atria from the sides, moving into the ventricle, and exiting through a single outlet. A label '8' points to the wall of the ventricle.

Typ 4 • Type 4 • *Type 4* • Type 4


Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand




Typ 3 • Type 3 • *Type 3* • Type 3

*)
Einsatz nicht im Schlagregenbereich.
Not for use in buildings subject to driving rain.
Non approprié pour zones exposées à la pluie battante.
Toepassing niet in het slagregendeel.



Nach innen öffnend
Inward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'intérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar binnen openslaand, kozijn rondom



Ausführung mit flacher Bodenschwelle *)
With flush threshold profile
Version avec profilé de seuil bas
Uitvoering met vlakke onderdrempel



Nach innen öffnend
Inward-opening
Ouverture vers l'intérieur
Naar binnen openslaand



Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Hinweis:

Für die Schlagregendichtheit Klasse 9A / EN 12208 muss der Blendrahmen 372 090 eingesetzt werden.

Note:

For watertightness classification 9A / EN 12208, the outer frame 372 090 must be used.



Remarque:

Pour assurer l'étanchéité à la pluie battante de classe 9A / EN 12208, la mise en œuvre du dormant 372 090 est indispensable.

Aanwijzing:

Voor de slagregendichtheidsklasse 9A / EN 12208 moet het kozijnprofiel 372 090 worden toegepast.

Nach innen öffnend, Balkonverglasung
Inward-opening, balcony glazing
Ouverture vers l'intérieur, fermetures de loggias
Naar binnen openslaand, balkonglas



Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Balkonverglasung:

Fixierung der Faltschiebetür in Öffnungsstellung. Reinigungsmöglichkeit der Außenfläche von innen.

Balcony glazing:

Fixing the folding sliding door in the open position. Outer pane can be cleaned from inside.



Fermetures de loggias:

Fixation de la fenêtre accordéon en position d'ouverture. Possibilité de nettoyage des surfaces extérieures depuis l'intérieur.

Balkonglas:

Vastzetten van de openstaande vouwschuifdeur. Reinigingsmogelijkheid van het buitenvlak van binnen uit.

Nach innen öffnend, Balkonverglasung
Inward-opening, balcony glazing
Ouverture vers l'intérieur, fermetures de loggias
Naar binnen openslaand, balkonglas



Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Balkonverglasung:

Fixierung der Faltschiebetür in Öffnungsstellung. Reinigungsmöglichkeit der Außenfläche von innen.

Balcony glazing:

Fixing the folding sliding door in the open position. Outer pane can be cleaned from inside.

Fermetures de loggias:

Fixation de la fenêtre accordéon en position d'ouverture. Possibilité de nettoyage des surfaces extérieures depuis l'intérieur.

Balkonglas:



Vastzetten van de openstaande vouwschuifdeur. Reinigingsmogelijkheid van het buitenvlak van binnen uit.

Nach innen öffnend, Sicherheitsklasse WK2

Inward-opening, security class WK2

Ouverture vers l'intérieur, classe de sécurité WK2

Naar binnen openend, veiligheidsklasse WK2





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

Nach innen öffnend, Sicherheitsklasse WK2

Inward-opening, security class WK2



Ouverture vers l'intérieur, classe de sécurité WK2

Naar binnen openend, veiligheidsklasse WK2





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend, Ausführung für erhöhte Wärmedämmung
Outward-opening, for increased thermal insulation
Ouverture vers l'extérieur, version à isolation thermique majorée
Naar buiten openslaand, uitvoering voor verbeterde thermische isolatie





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend, Ausführung für erhöhte Wärmedämmung
Outward-opening, for increased thermal insulation
Ouverture vers l'extérieur, version à isolation thermique majorée
Naar buiten openslaand, uitvoering voor verbeterde thermische isolatie





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand





Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Outward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'extérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar buiten openslaand, kozijn rondom



Typ 1 • Type 1 • Type 1 • Type 1

Nach außen öffnend, flache Bodenschwelle
Outward-opening, flush threshold profile
Ouverture vers l'extérieur, profilé de seuil bas
Naar buiten openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 1 • Type 1 • Type 1 • Type 1

Nach außen öffnend, Blendrahmen umlaufend

Outward-opening, continuous outer frame

Ouverture vers l'extérieur, dormant à profilé périphérique unique

Naar buiten openslaand, kozijn rondom





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach außen öffnend, flache Bodenschwelle

Outward-opening, flush threshold profile



Ouverture vers l'extérieur, profilé de seuil bas

Naar buiten openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach außen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Outward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'extérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar buiten openslaand, kozijn rondom





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach außen öffnend, flache Bodenschwelle
Outward-opening, flush threshold profile
Ouverture vers l'extérieur, profilé de seuil bas
Naar buiten openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 6 • Type 6 • Type 6 • Type 6

Nach außen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Outward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'extérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar buiten openslaand, kozijn rondom





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

Nach außen öffnend, flache Bodenschwelle
Outward-opening, flush threshold profile
Ouverture vers l'extérieur, profilé de seuil bas
Naar buiten openslaand, vlakke onderdrempel





Typ 2 • Type 2 • Type 2 • Type 2

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand




Typ 4 • Type 4 • Type 4 • Type 4

Nach außen öffnend
Outward-opening
Ouverture vers l'extérieur
Naar buiten openslaand



Typ 3 • Type 3 • Type 3 • Type 3

Nach außen öffnend, Blendrahmen umlaufend
Outward-opening, continuous outer frame
Ouverture vers l'extérieur, dormant à profilé périphérique unique
Naar buiten openslaand, kozijn rondom



Ausführung mit flacher Bodenschwelle
With flush threshold profile
Version avec profilé de seuil bas
Uitvoering met vlakke onderdrempel

