

Technische Daten

Technical data

	Schüco AS FD 75	Schüco AS FD 90.HI
Bautiefe Basic depth	75 mm	90 mm
Ansichtsbreite Face width	90/104 mm	90/104 mm
Max. Flügelhöhe Max. vent height	3000 mm	3500 mm
Max Flügelbreite Max. vent width	1500 mm	1500 mm
Max. Flügelgewicht Max. vent weight	150 kg	150 kg
Glasstärke, 90 mm Ansichtsbreite Glass thickness, 90 mm face width	15–38 mm	30–53 mm
Glasstärke, 104 mm Ansichtsbreite Glass thickness, 104 mm face width	5–50 mm	20–65 mm
U _w Wert U _w value	1.1 W/(m ² K) (U _G = 0.5 W/(m ² K), B x H W x H = 4000 x 2500 mm)	0.8 W/(m ² K) (U _G = 0.5 W/(m ² K), B x H W x H = 4000 x 2500 mm)
Schlagregendichtigkeit bis Watertightness to	Klasse Class E750	Klasse Class E750
Windlastwiderstand bis Wind load resistance to	Klasse Class B3	Klasse Class B3
Luftdurchlässigkeit bis Air permeability to	Klasse Class 4	Klasse Class 4
Einbruchhemmung bis Burglar resistance to	RC 2, PAS 24	RC 2, PAS 24

6

Schwellenausführungen

Threshold designs

Sowohl für Schüco AS FD 75 als auch für Schüco AS FD 90.HI stehen jeweils drei unterschiedliche Schwellenprofile zur Verfügung.
Three different threshold profiles are available for both Schüco AS FD 75 and Schüco AS FD 90.HI.

